

# draftmessage create

## Description

Creates a new message as a draft.

## Request path

POST [REST URL]/draftmessage  
/create

## Request Body Type

[DraftMessage Type](#)

### Example body

```
{
  "name": "Test Draft
Message",
  "externalId": null,
  "messageCategoryId": null,
  "message": {
    "subject": "This is
draft test",
    "emailBodyText": null,
    "emailBodyHtml": "Test",
    "smsText": null,
    "faxText": null,
    "emailHeaders":
    [
    ],
    "attachments":
    [
    ],
    "attachmentReferences":
    null,
    "encoding": "ISO-8859-
1",
    "encodingSMS": "ISO-
8859-1",
    "imageHandlingMode":
    "none"
  }
}
```

### Example body with from and Reply-to headers

```
{
  "name": "Test Draft
Message",
  "externalId": null,
  "messageCategoryId": null,
  "message": {
    "subject": "This is
draft test",
    "emailBodyText": null,
    "emailBodyHtml": "Test",
    "smsText": null,
    "faxText": null,
    "emailHeaders":
    [
      { "name": "from", "
value": "John<info@qamannual.
staging11.shortest-route.com>" },
      { "name": "Reply-to", "
value": "Bob <info@qamannual.
staging11.shortest-route.
com>" }
    ],
    "attachments": [],
    "attachmentReferences":
    null,
    "encoding": "ISO-8859-
1",
    "encodingSMS": "ISO-
8859-1",
    "imageHandlingMode":
    "none"
  }
}
```

### Response when dmarcTrue=true and domain not matching

```
{
  "errorActor": null,
  "errorCode":
  "INVALID_PARAMETER",
  "message": "reply-to email
must contain valid email
domain",
  "parameterName": null,
  "propertyName": null,
  "value": null
}
```